SERIE SERIES SC 435

DE

Ausgangsprofil aus stranggepresstem Aluminium – Minimalversion (rahmenlos) für deckenbündige Montage und Auf-Ab-Abstrahlung; Opalschirm aus Methacrylat für diffuses Allgemeinlicht; Siebeinrichtung zum Verbinden mehrerer Bahnen durch Überlappung. Das Produkt liefert 160 Im pro Watt mit bis zu 40-Watt pro Meter. Zubehör ist für den Anschluss mehrerer Leuchten verfügbar, niedriger UGR-Wert unter 17. Die Installation kann mit geeignetem, separat zu bestellendem Zubehör als Einbau-, Oberflächen-, Decken- und Hängemontage erfolgen. Die ersten Module können einzeln für verschiedene Anwendungen verwendet werden, wenn sie mit Zubehörkappen und dem erforderlichen LED-Modul ergänzt werden.

EN

Initial profile in extruded aluminum - Minimal (frameless) version for flush with ceiling mounting and up-down emission; methacrylate opal screen for diffused general light; screen set up for connecting several lengths by overlapping. The product delivers 160lm per watt with up to 40 watt per meter accessories available for multi fixture connection low UGR Less than 17, Installation can be recessed, surface, ceiling and pendant-mounted using suitable accessories to be ordered separately. The initial modules can be used individually for various applications if completed with accessory caps and the required LED module.







Allgemein General

[]SC 1 435 XA	40SC1435XA
Stromverbrauch (W) Power Consumption (W)	40W
Lichtstrom Luminous Flux	160lm/W
Farbtemperatur Color Temperature (Kelvin)	3000K
Optik (°) Optics (°)	104°
Breite (mm) Width (mm)	1010mm
Höhe (mm) Height (mm)	90mm
Eingangsspannung Input Voltage	AC220 - 240V
Gehäusefarbe Housing Color	Texture White
Betriebs temperatur Operating Temperature	-20° ~ +55°C

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.




Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material	Extruded aluminum
Verspreider Diffuser	UGR PMMA Sheet
Reflector Reflector	Anodized Aluminum Reflector

Certificate Bodies


HEMLENT-AKKREDITIERUNG HEMLENT ACCREDITATION	Yes
KÜHLKÖRPER HEAT SINK	No
GLÜHENDER DRAHT GLOWING WIRE	Test - 850°
UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD UNIFIED GLARE RATING	<17
VERSTELBAAR ADJUSTABLE	No
Standaardafwijking kleuraanpassing SDCM	2~3 Contolled
LM79-TM21-LM80	LM79-TM21-LM80

SERIE SERIES SC 435





 $\Delta + +$



GARANTIE WARRANTY

ENERGY STAR ENERGY STAR

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.

Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.