

SERIE SERIES AL 859

DE

Flutlicht, das für die Verwendung hochwertiger LED-Chips und optischer PMMA-Linsen mit schmaler bis breiter Lichtflussverteilung ausgelegt ist. Eingebautes Netzteil mit Dimmfunktion auf Anfrage. Die optische Baugruppe und der Frontrahmen bestehen aus einer pulverbeschichteten Aluminiumdruckgusslegierung mit hoher Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Das 5 mm dicke, transparente, gehärtete Natriumsicherheitsglas ist mit eingespritztem Silikon mit dem Rahmen verbunden. Diese Leuchten verfügen über Schutzschichten mit hoher Korrosionsbeständigkeit und eignen sich ideal für den Einsatz im Landschaftsbau, sind aber nicht auf die Beleuchtung von Erhebungen beschränkt, mit Funktionen zur Montage an Masten für Fußgängerbereiche und Baumspießeuchten.

EN

Floodlight designed to use High Quality LED Chips and PMMA Optical lenses from narrow to wide flux distribution. Built in power supply with Dimming function upon request, The optical assembly and front frame are made of die-cast aluminum alloy Powder coated, with a high level of resistance to atmospheric agents and UV rays. The 5 mm thick transparent, tempered sodium safety glass is joined to the frame with injected silicone. in. These fixtures has high corrosion resistances protection layers, ideal application on Landscape application not limited to be used on elevations illumination with functions to be mounted on poles for pedestrians' area, tree spike light.



WWW.LOMLANDO.DE



Allgemein General

[]AL 1 859 XA	4AL1859XA 4AL1859R	6AL1859XA 6AL1859R
Stromverbrauch (W) Power Consumption (W)	04W	06W
Lichtstrom Luminous Flux	95lm/W	
Farbtemperatur Color Temperature (Kelvin)	2200K - 6500K / RGB / RGBW	
Optik (°) Optics (°)	3° / 5° / 8° / 10° / 12° / 20° / 25° / 30° / 45° / 60° / 10° * 22° / 15° * 30° / 20° * 60°	
Breite (mm) Width (mm)	Ø55mm	
Höhe (mm) Height (mm)	102mm	
Eingangsspannung Input Voltage	DC24V / DC48V / AC220 - 240V	
Gehäusefarbe Housing Color	Matt Silver / Black	
Betriebs temperatur Operating Temperature	-20° ~ +65°C	
DMX DMX	DMX	

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

Kontrolle Control

Gehäusematerial Housing Material	Aluminum
Verspreider Diffuser	Tempered Clear Glass
Reflector Reflector	Anodized Reflector

Certificate Bodies

HEMLENT-AKKREDITIERUNG HEMLENT ACCREDITATION	Yes
KÜHLKÖRPER HEAT SINK	Yes
GLÜHENDER DRAHT GLOWING WIRE	Test - 850°
UNIFIED VERSCHILTERINGS GRAAD UNIFIED GLARE RATING	<19
VERSTELBAAR ADJUSTABLE	Yes
Standaardafwijking kleuraanpassing SDCM	2~3 Contolled
LM79-TM21-LM80	LM79-TM21-LM80
RECYCLEERBAAR RECYCLABLE	Yes
Kleurweergave-index CRI	>90
FASE DIMMEN PHASE DIMMING	Optional
DALI	Optional
I-10 DIMMEN I-10 DIMMING	Optional
0-10 DIMMEN 0-10 DIMMING	Optional
MEERDERE DIMENSIES MULTIPLE DIMENSION	Yes
SERIE VERKABELUNG SERIES WIRING	Controllable
ENERGY STAR ENERGY STAR	A++
ZUBEHÖR ACCESSORIES	Spike, Cowl, Honey Comb

GARANTIE WARRANTY

5 Jahre 5 Years

WARNUNG WARNING

Leuchte, die am Ende ihrer Lebensdauer für die Entsorgung/Recycling konzipiert ist. Austauschbar (nur LED) Lichtquelle von einem Fachmann. Austauschbares Vorschaltgerät vom Fachmann.
Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life. Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

SERIE SERIES AL 859

