

DE

Direktlicht-Linearleuchte, konzipiert für den Einsatz von monochromen LED-Lampen. Das Produkt kann mit Paaren von Installationsklemmen oder -clips, Decken-/Wandmontagesockeln, Pfählen sowie Hängestangen und -kabeln (separat zu bestellen) installiert werden. Das Gehäuse besteht aus stranggepresstem Aluminium und umfasst Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit 50/60 Shore A-Silikondichtungen. Es wird einem mehrstufigen Vorbehandlungsprozess sowie einer Versiegelung (mit einer nanostrukturierten Silanschicht) und UV-Strahlenbeständigkeit unterzogen. Der Diffusor besteht aus speziellem PMMA-Acrylpoly mit vergilbungsbeständiger Baugruppe und wird durch eine 5 mm dicke transparente Abdeckung verschlossen, die mit Silikon befestigt ist. Die Auswahl zwischen DC24- oder 48Vdc-Steuerkarte (erhältlich in einer DMX-Version und einer DALI-Version) und das Netzteil müssen separat bestellt werden. Wird mit einem Anschluss mit einer IP68-Gewinde-Kontermutter geliefert. Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus Edelstahl A2. Ideales Produkt für Fassadenbeleuchtung oder Landschaftsbau und lineare Markierung.

EN

Direct light linear luminaire, designed to use monochrome LED lamps. The product can be installed using pairs of installation clamps or clips, ceiling/wall-mounting bases, stakes, and pendant rods and cables (to be ordered separately). The body is made of extruded aluminum and includes die-cast aluminum end caps with 50/60 Shore A silicone seals. It is subjected to a multi-step, pre-treatment process, and sealing (with a nano-structured silane layer), and UV ray resistance. Diffuser made of special PMMA acrylic poly with anti-yellowing proof assembly is closed by a 5mm thick transparent screen, fixed with silicone. Selection between DC24 or 48Vdc control card (available in a DMX version and a DALI version) and the power supply must be ordered separately. Supplied with a connector with an IP68 threaded locknut. All external screws used are made of A2 stainless steel. Ideal product for Facade lighting or landscaping and linear marking.

Allgemein General

[]LS 1 210 R48	9LS1210R48	15LS1210R48	18LS1210R48	30LS1210R48	36LS1210R48
Stromverbrauch (W) Power Consumption (W)	09W	15W	18W	30W	36W
Lichtstrom Luminous Flux	100lm/W				
Farbtemperatur Color Temperature (Kelvin)	2700K / 3000K /4000K				
Optik (°) Optics (°)	120°				
Breite (mm) Width (mm)	45 * 45mm				
Höhe (mm) Height (mm)	300mm	500mm	600mm	1000mm	1200mm
Eingangsspannung Input Voltage	DC48V				
Gehäusefarbe Housing Color	Black / White				
Betriebs temperatur Operating Temperature	-20° ~ +65°C				

Haftungsausschluss Disclaimer

Aufgrund der technischen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen regelmäßig aktualisiert werden. Es wird daher dringend empfohlen, diese Informationen zu überprüfen, bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren. Lomlando haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten in diesem Dokument, die sich aus Änderungen an unseren Produkten ergeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und Informationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Due to the technical evolution and improvement of our products, the information provided in this document may be updated regularly. Therefore, it is strongly recommended to confirm this information before proceeding with the order process. Lomlando is not liable for any discrepancies in this document resulting from changes in our products. We reserve the right to make technical changes and modify information at our sole discretion without prior notice.

SERIE SERIES LS 210



WWW.LOMLANDO.DE



